

GX-405W

高分子防水卷材(无胎、湿铺)

POLYMER WATERPROOF COILED MATERIAL (NO TIRE, WET PAVING)



GX-405W

高分子防水卷材（无胎、湿铺）

产品简介

GX-405W高分子防水卷材（无胎、湿铺）是公司研制开发的一种新型防水材料。它是以国内外最前沿技术、特殊工艺生产的强力交叉膜为面层或芯材，单面或双面复合反应型聚合物改性沥青自粘胶，自粘胶表面覆以隔离膜的防水卷材。

产品分类	施工方法	增强材料	粘结表面	卷材厚度
	湿铺	H类	单面粘合 (S)	1.5mm、2.0mm
		E类	双面粘合 (D)	
注：H类（高强度类高分子膜基防水卷材）、E类（高延伸类高分子膜基防水卷材）				

产品优势

强力交叉膜系特制的交叉叠压高密度聚乙烯膜，强度高，耐撕裂，耐穿刺，纵横向应力均匀，受环境变化影响小，稳定性好。与反应型自粘胶复合，强强联合，犹如给建筑结构镶上了一层永久的铠甲。

反应粘技术，具备独特地粘结机理，它可与混凝土或水泥砂浆中的水泥凝胶通过化学交联和物理卯榫的协调作用反应粘结，形成全方位、粘结牢固、可靠持久的防水层，反应型自粘胶与混凝土结构、基层的粘结，犹如骨肉相连，密不可分，拒绝窜水。

通过化学交联与物理卯榫的协同作用，在防水卷材与混凝土之间形成“互穿网络式”界面结构，从而达到结合紧密、牢固、不可逆的骨肉相连粘结效果，彻底解决了改性沥青卷材与基面粘结力不够大，粘结力不持久，易受环境影响的问题，实现了卷材与基面形成粘结不可逆、不受损一体式的防水结构层，使“皮肤式”防水理念得到了完美实现。

适用范围

广泛应用于地下、屋面、地铁、管廊隧道、车库、水池等各类非外露防水工程。

物理力学性能

产品物理力学性能符合GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》标准要求。



官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B幢17楼

电话：0571-86010719

传真：0571-86011259

邮箱：gxxj14@163.com

网站：www.zjgx18.com