

GX-988

JS聚合物水泥防水涂料

JS POLYMER CEMENT WATERPROOF COATING



GX-988

JS聚合物水泥防水涂料

产品简介

GX-988JS聚合物水泥防水涂料（简称JS防水涂料），是以丙烯酸酯、乙烯-乙炔酯等聚合物乳液和水泥为主要原料，加入填料及其他助剂配制而成，经水分挥发和水泥水化反应固化成膜的双组分水性防水涂料。

产品分类

产品物理力学性能分为高弹 I 型、II 型。

产品规格

40kg/组 60kg/组

产品特点

- ◆ 该产品既有水泥类胶凝材料强度高、易与潮湿基面粘结，又兼有聚合物涂膜弹性大、防水性好的优点。
- ◆ 产品为水性涂料，无毒无害，无污染，属环保型涂料。
- ◆ 产品可在潮湿、无明水的基面施工，干燥速度快，粘结牢固，对基层的适应能力强，异形部位操作简便。
- ◆ 产品具有较高的断裂延伸率（弹性）和拉伸强度，高强、柔韧、无接缝、整体性好。
- ◆ 产品耐水性、耐碱性好，抗紫外线能力强，使用寿命长，有很好的耐候、耐老化性能。
- ◆ 产品透气不透水、粘结力强、粘接性能好，不空鼓，适用于全国各种建筑气候区。
- ◆ 产品冷施工、可湿作业、施工简便、缩短工期。

产品特点

产品物理力学性能符合GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准要求。

施工方法

采用喷涂法或涂刮（刷）法施工。

适用范围

适用于厕浴间、厨房、楼地面、阳台等工程的防水、防漏、防潮，也可用于 I、II 级屋面多道防水设防中的一道。

I 型产品适用于活动量较大的基层，非长期浸水环境下的建筑防水工程。

II 型产品适用于活动量较小的基层，迎水面和背水面防水施工，用于长期浸水环境部位时，其耐水性应符合相关规范要求。



官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B幢17楼

电话：0571-86010719

传真：0571-86011259

邮箱：gxcj14@163.com

网站：www.zjgx18.com