

钢纤维重载超平地坪

STEEL FIBER OVERLOAD SUPER FLAT FLOOR



钢纤维重载超平地坪

STEEL FIBER OVERLOAD SUPER FLAT FLOOR

适用范围

叉车的高层立体货架物流配送中心、有较高载重要求的生产车间或储备中心。

性能特点

- ◆ 施工质量更高、施工速度更快；
- ◆ 地面整体性更好、混凝土密实度提高20%以上；
- ◆ 加入钢纤维使地面超重负荷性能更加出众；
- ◆ 可减少地面的后期维护费用。

施工工艺

- ◆ 搅拌骨料与钢纤维：先将钢纤维分散、与骨料一起投入搅拌机中搅拌30~60秒钟、使钢纤维分布在骨料中不使结团；
- ◆ 搅拌所有材料再将混凝土及水泥投入搅拌机中搅拌30~60秒、使钢纤维均匀分布在骨料中不会结团；
- ◆ 二次搅拌材料再往转动着的搅拌机中加入水再搅拌3分钟左右；
- ◆ 混凝土的浇筑。



官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B座17楼

电话：0571-86010719

传真：86011259

邮箱：gxlj14@163.com

网站：www.zjgx18.com